
Детально повторить свой путь я уже не смогу, поскольку доставлял слишком много библиотек 32-битных. Но если что-то не работает, можно попробовать доставить что придется. Порядок примерно такой.

1. Создаем каталог ~/32bit, скачиваем туда с офсайта мозиллы для линукса установку firefox22*.tar.gz, распаковываем.
2. Создаем /etc/ld.so.conf.d/firefox32.conf, прописываем туда ~/32bit/firefox/, выполняем sudo ldconfig
3. Пытаемся запустить, не запускается, делаем ldd libxul.so | grep «not found», доставляем библиотеки
4. Доставляем alsa-*-32*
5. Примерный перечень того, чего нужно доставить (список не точный) alsa-lib.i686 dbus-glib.i686 glibc.i686 gtk2-engines.i686 gtk2.i686 libcanberra-gtk2.i686 libcurl.i686 libXt.i686 nss.i686 PackageKit-gtk-module.i686
6. Можно еще так проверить: в домашней директории найти папку ~/.webex/1324/ и в ней выполнить ldd *.so | grep «not found»
7. Теперь скачиваем с офсайта Оракла версию java-jdk 6u45 (вроде говорят, что 7 не работает) правда фаерфокс потом ругается, что жава устарела
8. Делаем симлинки в директорию 32bit/firefox/plugins: libjavaplugin_oji.so → /usr/java/*/jre/plugin/i386/ns7-gcc29/libjavaplugin_oji.so; libjavaplugin.so → /usr/java/*/jre/lib/i386/libnjp2.so; libnjp2.so → /usr/java/*/jre/lib/i386/libnjp2.so